



G04 专用界面剂

一、产品概况

本产品是单组分油性聚氨酯界面剂，专用于解决面层间的粘接问题。

二、产品特点

(1) 粘度低，无需添加稀释剂 (2) 适用期长，可操作时间 45min (25℃)，有效避免材料浪费；(3) 粘接性强，有大量 NCO 基团可以使面层结合由物理作用变成化学作用，有效提高弹性层/面层的粘接性，不脱落，不起皮。

三、性能指标

项目	指标
外观	淡黄色/无色透明液体
固含量 (%)	≥45
粘度 (mPa·s)	800±500
粘接强度 (MPa)	≥2.0
可操作时间 (min)	≥45

四、适用范围

专业用于硅 PU 弹性层与面层的粘接，以及其他材料的界面粘接。

五、使用方法

使用前，将基础清理干净，涂刷界面剂 0.1-0.15kg/m²，待表干（4h，25℃）即可涂刷硅 PU 水性面漆。

六、包装规格 铁桶包装，200KG/桶。

七、保质期 12 月。

八、注意事项

(1) 本产品属可燃物，应低温保存，贮存温度应≤40℃，要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。

(2) 甲、乙混合后，应在规定时间内用完，未使用完的材料应及时密封保存，禁止直接与空气长时间接触。

注：本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于材料功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性，如有任何技术问题，请及时联系我们。