



G05 球场水性面漆

一、产品概况

本产品是由改性丙烯酸树脂乳液复配水性脂肪族聚氨酯乳液而成。

二、产品特点

(1) 高环保性：水性体系，以水为分散剂，不含游离的 TDI 及重金属催化剂，安全，生态，极低 VOC (2) 保色性好，具有优良的防老化，抗紫外线能力以及耐黄变性能，不黄变，保色性能优异 (3) 施工便捷，干燥速度快 (4) 韧性高：有适宜的韧性

三、性能指标

项目	指标
外观	蓝色（可调）浓稠液体
保色时间（年）	≥3
表干时间（h，25℃）	≤4
实干时间（h，25℃）	≤24
拉伸强度（MPa）	≥1.5
拉断伸长率（%）	≥50

四、适用范围

适用于各种篮球/网球/排球等球场的面层铺设，亦可根据需要添加适量的金刚砂用于丙烯酸球场面层。

五、使用方法

待 G04 专用界面剂表干后，加入 4-6% 催化促进剂，混合均匀，即可滚涂/喷涂在面层上，待完全干燥后即可。

六、包装规格 铁桶包装，200KG/桶。

七、保质期 12 月。

八、注意事项

(1) 本产品属可燃物，应低温保存，贮存温度应≤40℃，要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。

(2) 产品混合后，应在 20 分钟内用完，未使用完的材料应及时密封保存，禁止直接与空气长时间接触。

注：本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于材料功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性，如有任何技术问题，请及时联系我们。