



T01 单组分 PU 封闭底涂

一、产品概况

本产品是通过 MDI 与多官能团小分子扩链交联形成的单组分油性聚氨酯 (PU)。

二、产品特点

(1) 粘度低: 无需添加稀释剂, 方便涂刷 (2) 适用期长: 可操作时间 45min (25℃), 有效避免材料浪费 (3) 渗透性高: 能有效渗透水泥基毛细孔内部, 封闭微孔, 防水效果佳。
(4) 施工简单: 单组分直接涂刷 (5) 环保型高: MDI 体系无游离的 TDI

三、性能指标

项目	指标
外观	黄色/无色透明液体
固含量 (%)	≥45
粘度 (mPa·s)	500±200
粘接强度 (MPa)	≥2
可操作时间 (min)	≥45

四、适用范围

可适用于油性聚氨酯, 环氧, 聚脲等施工时, 水泥基础的处理。

五、使用方法

使用前, 清理干净基础面层, 即可在基础上进行涂刷, 用量 0.15-0.2kg/m² (视基础情况而定) 如基础水分较大, 可涂刷两遍, 确保无泛白, 保证效果, 待表干起粘 (约 15min, 起粘, 4h 表干, 25℃) 即可进行下一步施工。

六、包装规格 铁桶包装, 200KG/桶。

七、保质期 24 月。

八、注意事项

(1) 本产品属可燃物, 应低温保存, 贮存温度应≤40℃, 要求远离火源, 在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。

(2) 开桶后应及时使用, 未使用的应密封保存。

注: 本说明书仅供参考之用, 不作任何保证之用。鉴于材料功能的局限性及用户要求的多样性, 使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性, 如有任何技术问题, 请及时联系我们。