



T02 单组份聚氨酯胶黏剂

一、产品概况

本产品是单组份 MDI 体系聚氨酯胶黏剂可媲美万华 6150 单组分胶黏剂。

二、产品特点

(1) 高环保性: 采用环保的 MDI 作为异氰酸酯来源, 不含 TDI, 不添加短链氯化石蜡及邻苯类增塑剂; (2) 高固含: 100% 固含, 不添加任何稀释剂; (3) 性能优异: 科学的 NCO/OH 比值, 使产品与 EPDM 颗粒复配 (重量比为 1: 1~1: 10 不等) 后, 具有优异的拉伸强度和断裂伸长率。

三、性能指标

项目	指标
外观	黄色至无色透明液体
固含量 (%)	≥98
粘度 (mPa·s)	8000±500
表干时间 (h, 25℃)	≤12
实干时间 (h, 25℃)	≤24

四、适用范围

可适用于透气型跑道, 复合型跑道以及 EPDM 球场等场地的颗粒的粘接。

五、使用方法

使用时将 T02 与颗粒按照合适的比例混合, 加入专用环保催化剂 0.1% (按胶黏剂重量计), 底层铺设建议 1: 7, 面层铺设 1: 3-5, 摊铺在基础层上, 待完全干燥后即可进行下一步施工。

六、包装规格 铁桶包装, 200KG/桶。

七、保质期 12 月。

八、注意事项

(1) 本产品属可燃物, 应低温保存, 贮存温度应≤40℃, 要求远离火源, 在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。

(2) 未使用完的材料应及时密封保存, 禁止直接与空气长接触。

注: 本说明书仅供参考之用, 不作任何保证之用。鉴于材料功能的局限性及用户要求的多样性, 使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性, 如有任何技术问题, 请及时联系我们。